



Kaseta s krožnim tokom

FCAG-A / RXM-M9



Inteligentno oko



Tedenski časovnik



24 urni časovnik



Območje delovanja



Območje delovanja



Možnost krmiljenja preko interneta



Samočistilni filter



?



Večdelni deljeni načini uporabe



Dvojni/trojni sistem



Možnost Wi-Fi povezave



Tiho delovanje zunanje enote



Črpalka na odvodu

360° izpust zraka za najvišjo raven učinkovitosti in udobja.

- › 360° izpust zraka za optimalno učinkovitost in udobje.
- › Klimatske naprave so idealne za majhne prodajalne, pisarne ali stanovanjske zgradbe.
- › Ista notranja enota se lahko kombinira s plinom R-32 in R-410A.
- › Kombinacija z R-32 Bluevolution tehnologijo zmanjša vpliv na okolje za 68 % v primerjavi s plinom R-410A, kar vodi neposredno do nižje porabe energije zaradi visoke učinkovitosti in za delovanje potrebuje do 16 % manj hladilne tekočine.
- › Samodejno čiščenje filtra zagotavlja še večjo učinkovitost in udobje ter nižje stroške vzdrževanja. Na voljo sta dva

različna filtra: standardni filter in fini mrežni filter za prostore, ki morajo biti brez prahu (kot na primer trgovine z oblačili).

- › Dva inteligentna senzorja izboljšata energetska učinkovitost in udobje.
- › Individualni nadzor vseh štirih loput: prilagodljivost, ki ustreza vsaki sobi in kjer menjava lokacije naprave nikoli ni potrebna!
- › Najnižja višina namestitve na trgu: 214 mm.
- › Sodobna okrasna plošča je na voljo v treh različicah: bela (RAL9010) s sivimi žaluzijami, polno bela (RAL9010) ali s samodejnim čiščenjem plošče.

FCAG-A + RXM-M9



Notranja enota				FCAG	35A	50A	60A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm			204x840x840	
Teža	Enota		kg		18		19
Okrasna plošča	Model			BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s finim filtrom / BYCQ140D7GW1 - samočistilna plošča / BYCQ140D7W1W - čista bela / BYCQ140D7W1 - bela s sivimi rešetkami			
	Barva			Čista bela (RAL 9010)			
	Mere	Višina x Širina x Globina	mm	130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950			
	Teža		kg	10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4			
Zračni filter	Tip			Mreža iz smole, odporna na plesen			
Ventilator - pretok zraka	Hlajenje	Visoka./Nom./Nizka	m ³ /min	12,5/10,6/8,7		12,6/10,7/8,7	13,6/11,2/8,7
	Ogrevanje	Visoka./Nom./Nizka	m ³ /min	12,5/10,6/8,7		12,6/10,7/8,7	13,6/11,2/8,7
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)		49		51
	Ogrevanje		dB(A)		49		51
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoka./Nom./Nizka	dB(A)		31/29/27		33/31/28
	Ogrevanje	Visoka./Nom./Nizka	dB(A)		31/29/27		33/31/28
Krmilni sistemi	Infrardeči daljinski krmilnik			BRC7FA532F			
	Ožičeni daljinski krmilnik			BRC1E53A/B/C ali BRC1H51W/S/K			
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

Podatki o učinkovitosti				FCAG + RXM	35A + 39M9	50A + 50M9	60A + 60M9
Zmogljivost hlajenja	Min./Nom./Maks.		kW		3,4	5,0	5,7
Zmogljivost ogrevanja	Min./Nom./Maks.		kW		4,2	6,0	7,0
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka				A++	A+
		Pdesign	kW		3,50	5,00	5,70
		SEER			6,35	6,54	6,40
		Letna poraba energije	kWh		193	266	312
	Ogrevanje	Energijska oznaka				A++	A+
		Pdesign	kW		3,32	4,36	4,71
		SCOP			4,90	4,30	4,20
		Letna poraba energije	kWh		948	1,419	1,569

EER/COP v skladu z Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj območja EU | Nominalna učinkovitost: hlajenje pri 35°/27° nominalna obremenitev, ogrevanje pri 7°/20° nominalna obremenitev.

Zunanja enota				RXM	35M9	50M9	60M9
Dimenzije	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		550x765x285		735x825x300
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)		61		62
	Ogrevanje		dB(A)		61		62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko./Tiho delovanje	dB(A)			49	48
	Ogrevanje	Visoko./Tiho delovanje	dB(A)			49	49
Območje delovanja	Hlajenje	Ambient	Min.-Maks.			-10 ~ 46	
	Ogrevanje	Ambient	Min.-Maks.			-15 ~ 18	
Hladilno sredstvo	Tip/Polnitev/GWP		kg/TCO _{eq}		R-32/0.76/0.5/675	R-32/1.40/1.0/675	R-32/1.45/1.0/675
Moč - napajanje	Faza/Frekvenca/Napetost		Hz/V			1~/50/220-240	

Vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Odgovorni urednik)

Uvoznik in distributer

e2e

E2E Ljubljana

Leskoškova cesta 11, 1000 Ljubljana
Tel: +386 (1) 620 94 33, GSM: +386 (0) 51 66 24 26

E2E Maribor

Tržaška cesta 40, 2000 Maribor
Tel: +386 (2) 620 98 05, GSM: +386 (0) 40 42 63 44
info@e2e.si, www.e2e.si



ECPEN15-030

03/15



Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za hladilne pakete za tekočino (LCP), enote za predelavo zraka (AHU), kaloriferje za ventilatorji (FCU) in v sistemu za pretok variabilnega hladilnega sredstva (VRF). Trenutna veljavnost certifikatov je dostopna na: www.eurovent-certification.com or using: www.certiflash.com



Ta brošura je pripravljena zgolj v informativne namene in ne predstavlja ponudbe, ki bi bila obvezujoča za podjetje Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Glede vsebine in izdelkov ter storitev, ki so tukaj predstavljene, ni danega nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva za popolnost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen. Specifikacije se lahko spremenijo za brez predhodnega obvestila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača kakršno koli odgovornost za vsakršno neposredno in posredno škodo, v širšem pomenu, ki nastane ali do katere pride v zvezi z uporabo in/ali interpretacijo te brošure. Vsa vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja Daikin Europe N.V. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in spremembe modelov.