

Enota za stensko montažo

Konvektor za stensko montažo z izmeničnim motorjem

- › Zelo estetsko ohišje
- › Optimalna porazdelitev zraka
- › Preprosta vgradnja
- › Motor ventilatorja s 3 hitrostmi
- › **Nizka hrupnost** zaradi tangentnega ventilatorja
- › Izolirano z negorljivo izolacijo razreda 1
- › Odstranljiv, pralen filter za zrak (negorljiv, razred 1)



FWT-CT				02	03	04	05	06
				2 cevi				
Hladilna kapaciteta	Skupna kapaciteta	Visoka	kW	2,43	2,70	3,31	4,54	5,28
		Nizka	kW	2,11	2,23	2,78	3,81	4,40
	Občutena kapaciteta	Visoka	kW	1,85	2,02	2,64	3,43	4,10
		Nizka	kW	1,49	1,61	2,05	2,81	3,28
Zmogljivost ogrevanja	2 cevi	Visoka	kW	3,22	3,52	4,40	6,01	7,33
		Nizka	kW	2,49	2,70	3,37	4,84	5,86
Vhodna moč	Visoka	W	31	32	42	53	72	
	Nizka	W	25	29	33	42	60	
Mere	Enota	Višina	mm	288			310	
		Širina	mm	800			1.065	
		Globina	mm	206			224	
Masa	Enota	kg	9			14		
	Delovna teža	kg	9,5	9,6			15	
Toplotni izmenjevalnik	Količina vode	l	0,52	0,58			0,95	
Tok vode	Hlajenje	l/h	420	460	570	780	910	
	Ogrevanje	l/h	420	460	570	780	910	
Ventilator	Tip	Ventilator s prečnim pretokom						
	Količina	1						
	Hitrost pretoka zraka	Visoka	m ³ /h	442	476	629	866	1.053
		Nizka	m ³ /h	340	374	442	663	782
Raven zvočne moči	Visoka	dBA	45	48	55		59	
Raven zvočnega tlaka	Visoka	dBA	34	35	42		46	
Priključki napeljave	Odtok	Zun. premer	mm					
Vodni priključki	Standardni toplotni izmenjevalnik		palec					
Napajanje	Faza/Frekvenca/Napetost		Hz/V					
Vhodni tok	Visoka	A	0,19	0,20	0,21	0,29	0,34	
	Srednji	A	0,18	0,20		0,26	0,32	
	Nizka	A	0,17	0,19		0,25	0,31	
Krmilni sistemi	Infrardeči daljinski upravljalnik		WRC-HPC					
	Ožičeni daljinski upravljalnik		MERCA / SRC-HPA					