

# Enota za kanale z nizko vrednostjo ESP

Konvektor za vodoravno skrito vgradnjo z izmeničnim motorjem

- › Enostavno vzdrževanje in namestitvev
- › Motor ventilatorja s 4 hitrostmi
- › Močan zračni tok
- › Ožičeno območje elektronskih krmilnikov
- › Razpoložljivi statični tlak do 50 Pa
- › Široko območje delovanja
- › Standardni levi in desni priključek za vodo
- › **Povečana odtočna posoda kot standardna oprema**
- › **Tovarniško vgrajen ventil** (na levi in desni strani)
- › Najlonski filter razreda G2
- › Polietilenska izolacija



FWE-CT/CF			02	03	04	06	07	08	10	02	03	04	06	07	08	10		
			2 cevi						4 cevi									
Hladilna kapaciteta	Skupna kapaciteta	Izredno visok	kW	2,17	3,22	4,34	6,06	6,83	7,84	9,96	2,10	3,16	3,98	6,05	6,78	7,79	9,91	
		Visoka	kW	1,81	2,78	3,49	5,32	5,68	6,92	8,64	1,76	2,69	3,22	5,20	5,61	6,79	8,61	
		Nizka	kW	0,90	1,40	1,80	2,80	3,10	3,90	4,90	0,85	1,40	1,63	2,72	3,10	3,88	4,88	
	Občutena kapaciteta	Izredno visok	kW	1,61	2,44	3,27	4,55	4,83	6,02	7,58	1,55	2,37	3,19	4,49	5,16	5,91	7,45	
		Visoka	kW	1,33	2,08	2,58	3,94	4,30	5,25	6,48	1,28	1,99	2,53	3,81	4,20	5,09	6,39	
		Nizka	kW	0,70	1,20	1,40	2,10	2,50	3,10	3,70	0,66	1,18	1,35	2,02	2,47	3,05	3,65	
Zmogljivost ogrevanja	2 cevi	Izredno visok	kW	2,79	4,28	5,61	7,66	9,26	10,50	13,00	-							
		Visoka	kW	2,31	3,67	4,44	6,65	7,62	9,18	11,10	-							
		Nizka	kW	1,20	2,00	2,30	3,40	4,40	5,30	6,30	-							
	4 cevi	Izredno visok	kW	-						2,3	3,53	4,56	6,17	7,6	8,52	10,4		
		Visoka	kW	-						1,94	3,06	3,76	5,37	6,42	7,52	9,16		
		Nizka	kW	-						1,02	1,72	2,03	2,88	3,92	4,59	5,42		
Vhodna moč	Izredno visok	W	46	69	83	119	163	181	230	46	69	83	119	163	181	230		
	Visoka	W	39	54	59	93	128	145	180	39	54	59	93	128	145	180		
	Nizka	W	29	40	42	60	89	102	121	29	40	42	60	89	102	121		
Mere	Enota	Višina	mm	253														
		Širina	mm	590														
		Globina	mm	705	875	1.005	1.205	1.455	1.555	1.815	705	875	1.005	1.205	1.455	1.555	1.815	
Masa	Enota	kg	17	20	24	28	37	39	46	18	22	25	30	40	41	49		
	Delovna teža	kg	17	20	24	28	37	39	46	18	22	25	30	40	41	49		
Toplotni izmenjevalnik	Količina vode	l	0,74	1,02	1,24	1,56	1,97	2,14	2,56	0,74	1,02	1,24	1,56	1,97	2,14	2,56		
Dodatni izmenjevalnik toplote	Količina vode	l	-						0,25	0,34	0,41	0,52	0,66	0,71	0,85			
Tok vode	Hlajenje	l/h	360	540	756	1.044	1.188	1.368	1.728	360	540	720	1.044	1.188	1.332	1.728		
	Ogrevanje	l/h	252	360	504	684	828	936	1.188	-								
	Dodatni izmenjevalnik toplote	l/h	-						108	180	216	324	432	468	576			
Padec vodnega tlaka	Dodatni izmenjevalnik toplote	kPa	-						3,6	8,8	15,6	31,8	58,6	74,6	123			
Ventilator	Tip	Centrifugalni (Lopatica: Naprej - ukrivljena)																
		Količina	1			2			3			4						
		Hitrost pretoka zraka	Izredno visok	m <sup>3</sup> /h	430	638	910	1.195	1.559	1.753	2.177	416,13	626,11	834,52	1.193,03	1.547,59	1.741,82	2.166,07
			Visoka	m <sup>3</sup> /h	311	518	619	926	1.188	1.413	1.735	302,41	501,23	571,11	905,11	1.173,36	1.386,46	1.728,98
Nizka	m <sup>3</sup> /h	150	256	284	426	569	688	808	142	256	257,48	414,34	569	684,16	804,37			
Raven zvočne moči	Izredno visok	dB(A)	51	61	58	62	64	65	51	61	58	62	64	65				
	Visoka	dB(A)	49	56	48	55	57	58	60	49	56	48	55	57	58	60		
Raven zvočnega tlaka	Izredno visok	dB(A)	41	51	48	52	54	55	41	51	48	52	54	55				
	Visoka	dB(A)	39	46	38	45	47	48	49	39	46	38	45	47	48	49		
Priključki napeljave	Odtok	Zun. premer	19,05															
Vodni priključki	Standardni toplotni izmenjevalnik	palec	3/4															
	Dodatni toplotni izmenjevalnik	palec	-						3/4			3/4						
Napajanje	Faza/Frekvenca/Napetost	Hz/V	1~/50/220-240															
Vhodni tok	Izredno visok	A	0,206	0,309	0,372	0,533	0,731	0,811	1,031	0,206	0,309	0,372	0,533	0,731	0,811	1,031		
	Visoka	A	0,174	0,243	0,265	0,430	0,575	0,648	0,780	0,174	0,243	0,265	0,430	0,575	0,648	0,780		
	Srednji	A	0,150	0,208	0,217	0,325	0,472	0,523	0,648	0,150	0,208	0,217	0,325	0,472	0,523	0,648		
	Nizka	A	0,128	0,177	0,188	0,271	0,400	0,456	0,540	0,128	0,177	0,188	0,271	0,400	0,456	0,540		
Krmilni sistemi	Ožičeni daljinski upravljalnik		FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA															